

SIMMERSKIP 900 OK



Lengte: 9.00 meter
Breedte: 3.25 meter
Diepgang: 1.00 meter
Kruiphoogte: 2.40 meter
Waterverplaatsing: 7.5 ton
Certificering CE: C



Standaarduitvoering

Kasko

Ontwerp Ing. Frans Cuperus
Multi knikspant
patrijspoorten in opbouw
Romp 5mm
Opbouw 4mm
Spanten 8mm
Spantafstand 40cm
Gevulde motorfundatie
Brandstoftank met mangatdeksel 160 ltr
RVS drinkwatertank 360 ltr
RVS vuilwatertank met mangatdeksel 150 ltr

Verfysysteem

Romp Tweekomponenten Verfysysteem
Opbouw Tweekomponenten Verfysysteem
Onderwaterschip anti-fauling
Binnenkant Bilgeverf
Onder vloer alle spanten afgekit
Schip wordt van binnen en buiten gestraald

Techniek

Motor: 4-cil Lombardini LDW 1204 M 24,3 kw/33 pk
Technodrive TMC 60 keerkoppeling
Vetgesmeerde roestvaststalen schroefas
3-blads schroef
PYTHON stuwdrucklager P30-R met homokineet
Roestvaststalen gelagerde roeras
Hydraulische besturing
Dynamo 12V
Motorkamerverlichting
Automatisch brandblussysteem in motorkamer
12V aansluitingen
1startaccu 60 amp
2 lichtaccu's á 105 amp
VDO tankmeters 3x
Bilge pomp
Drinkwaterpomp
Aluminium anodes 4x

Exterieur

RVS reling 30mm
RVS handreling op salondak
RVS zwemtrap
RVS bolders 4x
RVS kikkers 2x
Rhigo ramen grijs getint
Klapraam in salon
Patrijspoorten
Navigatie verlichting

Interieur

Interieur mahonie
Hang- en legkasten
Vluchtluik met verduistering en vliegenhor
3-pits gaskookplaat
Koelkast 65 ltr
Toilet
Wastafel met mengkraan
Halogeenverlichting door hele schip 12V
Dimmer Salon

*STOERE FRIES PAKKET


Boegschroef CUPA CP 40 2,3 kw
2 accus boegschroef á 105 amp
RVS anker 20 kg, 30m ketting
Kettingbak in romp geïntegreerd
RVS strip om zwemplateau
RVS strip op berghout
Walstroomaansluiting met aardleksch.
Acculader 25 amp.
Heteluchtverwarming Webasto 2000
Boiler 40 ltr
Douche mengkraan en afvoerpomp

inkl. btw (19%) **op aanvraag**



Uitvoering en uitrusting zoals boven onder
Standaarduitvoering beschreven

inkl. btw (19%) **op aanvraag**



SIMMERSKIP 900 OK



Länge: 9.00 Meter
Breite: 3.25 Meter
Tiefgang: 1.00 Meter
Durchfahrthöhe: 2.40 Meter
Verdrängung: 7.5 T.
Zertifikat CE: C



Standardausführung

Kasko

Entwurf Ing. Frans Cuperus
Multiknickspant
Bullaugen im Aufbau
Rumpf 5mm
Aufbau 4mm
Spanten 8mm
Spantenabstand 40cm
Motorfundament gefüllt
Dieseltank mit Inspektionsluke 160 Liter
RVS Trinkwassertank 360 Liter
RVS Abwassertank mit Inspektionsluke 150 Liter

Lacksystem

Rumpf Zweikomponenten Lacksystem
Aufbau Zweikomponenten Lacksystem
Unterwasserschiff Antifauling
Innen Bilgenfarbe
Spanten abgedichtet
Schiff ist innen und außen gesandstrahlt

*STOERE FRIES PAKET

Bugstrahlruder CUPA CP 40 2,3 KW
2 Batterien f. Bugstrahler á 105 Amp
RVS Anker 20 kg, 30 Meter Kette
Ankerkettenkasten im Rumpf integriert
RVS Scheuerleiste Schwimmplateau
RVS-Scheuerleiste
Landstromanschluß mit Sicherungsautomat
Batterieladegerät 25 Amp.
Warmluftgebläseheizung Webasto 2000
Boiler 40 Liter
Dusche mit Mischbatterie und Pumpe

inkl. nl. MWST (19%) **auf Anfrage**

Technik

Motor: 4-Zyl. Lombardini 1204M 24,3 KW/33 PS
Technodrive TMC 60 Wendegetriebe
Öl gedichtete RVS Welle
3-Flügel Schraube
PYTHON Drucklager P30-R mit Homokineet
RVS gelagerte Ruderwelle
Hydraulische Lenkung
Lichtmaschine 12V
Motorraumbeleuchtung
Automatisches Brandlöschsystem im Motorraum
12V Anschlüsse
1 Startbatterie 60 Amp
2 Lichtbatterien á 105 Amp
VDO Tankanzeigen 3x
Bilgepumpe
Trinkwasserpumpe
Aluminium Anoden 4x



Exterieur

RVS Reling 30mm
RVS Handreling auf dem Salondach
RVS Schwimmterrasse
RVS Poller 4x
RVS Kicker 2x
Rhigo Fenster grau getönt
Klappfenster im Salon
Bullaugen
Navigationsbeleuchtung

Interieur

Ausbau in Mahagonie
Kleider- und Wäscheschränke
Fluchtluke mit Rollo und Mückennetz
3-Flammen Gaskocher
Kühlschrank 65 Liter
Toilette
Waschtisch
Halogenbeleuchtung im gesamten Schiff 12V
Dimmer im Salon



Basispreis

Ausführung und Ausstattung wie oben unter Standardausführung beschrieben

inkl. nl. MWST (19%) **auf Anfrage**

